

Schmierstoffe – Motoröl – Motorradmotoröle

Version: 308/06a

Motorradöl 4T SAE 10W-40

Qualitativ hochwertiges, konventionelles Motoröl für Viertakt-Motorradmotoren.

Leistungsstufen

API SG

Einsatzbereiche

Viertakt-Motorradmotoren, bei denen eine Spezifikation API SG empfohlen wird.

Eignet sich für die Schmierung von luftgekühlten V-Twin-Motoren. Kompatibel mit Nasskupplungen.

Merkmale und Nutzen

Für ganzjährigen Einsatz

Valvoline 4T Motorcycle ist ein qualitativ hochwertiges, konventionelles Motoröl, formuliert für den ganzjährigen Einsatz in vielen verschiedenen Viertakt-Motorradmotoren.

Verschleißschutz

Ein starker Ölfilm und verbesserte Produktstabilität sorgen für langen Schutz des Motors.

Einfache Starts

Ermöglicht einfaches Starten unter allen Witterungen.

Für Nasskupplungen geeignet

Optimale Reibungseigenschaften für maximale Kraftübertragung, weiche Schaltvorgänge und geeigneten Schutz der Nasskupplung.

Motorsauberkeit

Hält den Motor durch Minimierung von Ablagerungen sauber.

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

Motorcycle 4T	
SAE-Viskositätsklasse	10W-40
Viskosität, mm ² /s bei 100 °C. ASTM D-445	14,35
Viskosität, mm ² /s bei 40 °C. ASTM D-445	93
Viskositätsindex ASTM D-2270	160
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6,3
Pourpoint, °C ASTM D-5949	-39
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C. ASTM D-4052	0,860
Flammpunkt, COC, °C. ASTM D-92	232

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2016

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://msds.ashland.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Altöl unbedingt bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt – 308/05a