

**INFORMAZIONI PRELIMINARI PER INSTALLAZIONE,  
USO, GARANZIA E MANUTENZIONE****Limitazioni alla garanzia – istruzioni generali**

- Durante e dopo l'installazione, controllare che l'impianto di scarico non vada a contatto con altri componenti sensibili alle alte temperature. Il costruttore non è responsabile per danni (inclusi danni alle persone) di qualunque genere risultanti da un uso ed installazione impropri dell'impianto di scarico.
- Dopo l'installazione si consiglia di controllare il serraggio di viti e bulloni ed il corretto allineamento dell'impianto di scarico.
- Per il serraggio delle viti originali fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della moto, mentre per la bulloneria fornita nel kit avvalersi dei parametri di serraggio riportati nella tabella sottostante:

| Diametro vite | Coppia serraggio | Diametro vite | Coppia serraggio |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| M5            | 5,5 Nm           | M10           | 42 Nm            |
| M6            | 9,5 Nm           | M12 (sonda)   | 24 Nm            |
| M8            | 21 Nm            | M18 (sonda)   | 28 Nm            |


- La garanzia è limitata ai difetti riconosciuti dal servizio tecnico del costruttore, risultanti dalle normali condizioni d'uso. La garanzia esclude componenti normalmente soggetti ad usura quali (a titolo puramente indicativo) guarnizioni e materiali fonoassorbenti. La garanzia è nulla in caso di uso improprio o in competizioni, in caso di incidente o modifiche.
- Si sconsiglia in maniera assoluta di installare l'impianto di scarico su un veicolo differente da quello per il quale lo scarico è stato progettato.
- In normali condizioni di uso, l'impianto di scarico può diventare molto caldo, anche dopo lo spegnimento del motore. Prestare attenzione ed evitare il contatto con le superfici dell'impianto di scarico.
- La durata del materiale fonoassorbente interno varia a seconda dell'utilizzo dell'impianto di scarico. A titolo informativo, si consiglia di controllare lo stato del materiale fonoassorbente ogni 8000/9000km e comunque almeno una volta all'anno e nel caso in cui si noti qualche modifica al rumore dell'impianto di scarico o cambiamenti nella colorazione del corpo esterno del silenziatore.
- Tutte le caratteristiche dei prodotti possono essere variate dall'azienda in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

**PRELIMINARY INFORMATIONS FOR INSTALLATION,  
USE, WARRANTY AND MAINTENANCE****Limitations of warranty - general instructions**

- During and after installation, be sure that the exhaust system is not touching any components sensible to high temperatures. Manufacturer is not liable for damages (including personal damage and injuries) of any kind resulting from improper use and installation of the exhaust system.
- After installation it is recommended to check all screws to be properly tightened and to check alignment of the exhaust system.
- When tightening original screws please follow the indications given in vehicle's maintenance manual, for hardware given in the fitting kit please follow the values listed below:


| Screw size | Tightening torque | Screw size  | Tightening torque |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| M5         | 5,5 Nm            | M10         | 42 Nm             |
| M6         | 9,5 Nm            | M12 (sonda) | 24 Nm             |
| M8         | 21 Nm             | M18 (sonda) | 28 Nm             |

- Warranty is limited to defects recognized by manufacturer's technical service and related to normal use of the exhaust system. Warranty terms exclude components subject to normal wear, like gaskets and wadding materials. Warranty is void in case of accident, modifications, improper use and competition use.
- It is strongly recommended not to install and use the exhaust system on a vehicle for which the exhaust system has not been designed for.
- In normal use condition the exhaust system can get very hot, even when the engine is switched off. be careful to avoid contact with exhaust system surfaces.
- Wadding materials durability changes depending on the kind of use of the exhaust system. Generally and as a pure information, it is recommended to check internal wadding material every 8000/9000km and at least once a year or in case you notice a change in noise from the exhaust or a change in colour of silencer's external body surface.
- Technical characteristics and specifications of Arrow exhaust systems and related components can be subject to modifications and changes without notice.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS**

Svitare le viti indicate (4) e rimuovere la protezione

Unscrew the indicated screws (4) and remove the protection cover



Allentare la fascetta, svitare le viti indicate (3) e rimuovere il terminale  
Loosen the hose clip, unscrew the indicated screws (3) and remove the silencer



Alloggiare la fascetta nell'innesto del raccordo

Place the hose clip on the fitting of the joint



Innestare il raccordo nel collettore

Fit the joint to the manifold



Innestare il terminale e serrarlo interponendo tra attacchi e telaio gli spessori forniti

Fit the silencer and tighten it, thus placing the supplied shims between connections and frame



Serrare la fascetta

Tighten the hose clip



## CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

Il presente certificato attesta l'avvenuta omologazione del dispositivo di scarico di sostituzione.

Malossi rimane comunque a disposizione per fornire ulteriori informazioni o documenti relativi al prodotto

## HOMOLOGATION CERTIFICATE

The document certifies this exhaust kit complies in full with the road approval regulation.

Malossi remains available to provide further information and technical specifications related to this exhaust kit

## CERTIFICAT D' HOMOLOGATION

Ce document atteste l'homologation de l'échappement de substitution. Malossi reste à votre disposition pour toutes questions d'information ou de documentation concernant ce produit

## HOMOLOGATIONSZERTIFIKAT

Mit dem beiliegenden Zertifikat bestätigen wir, daß der von Ihnen erworbene Malossi-Auspuff den EG-Homologationsrichtlinie entspricht. Für weitere Informationen steht Ihnen die Firma Malossi gerne zur Verfügung

## CERTIFICADO DE HOMOLOGACION

Este certificado atestigua la homologación del sistema de escape en sustitución. La sociedad Malossi queda siempre a disposición para proveer a alguien de informaciones nuevas o documentos relativos al producto

**E13 92R - 01 10369**

**3218341  
3218341.K0**

autorità delegata · assigned authority · autorité déléguée  
zuständige Behörde · autoridad delegada

**Grand-Duché de Luxembourg**  
**Ministère du Développement durable et des Infrastructures**  
**Département des Trasports**  
**Société Nationale de Certidication et d'Homologation s.a.r.l.**  
**L-5201 Sandweiler**

---

servizio tecnico · technical service · service technique  
technischer service · servicio técnico

**Luxcontrol SA**  
**B.P. 349**  
**L-4004 Esch-sur-Alzette**

---

numero report · report number · nombre de rapport  
Berichtsnummer · número de informe

**M17**

---

marcatura omologazione · marking approval · marque d'homologation  
Kennzeichnung Zulassung · marca de homologación

**E13 92R - 01 10369**

---

**ATTENZIONE** · La rimozione di parti o l'alterazione di componenti causa un miglioramento delle prestazioni pregiudicando la conformità dell'omologazione con le normative vigenti.

**ATTENTION** · The removal of parts or the alteration of components improve the performance, but this exhaust system will not comply with the homologation enforced regulations.

**ATTENTION** · La suppression ou la modification des composants ont pour cause une augmentation des prestations, préjudiciables à la conformité des normes en viguer relatives à l'homologation.

**ACHTUNG** · Die Entfernung oder Veränderung von Teilen beeinflusst die Leistung. Damit entspricht die Auspuffanlage nicht mehr den geltenden Bestimmungen fuer die Homologation.

**ATENCIÓN** · La eliminacion de las partes o la alteracion de los componentes mejora las prestaciones, pero este sistema de escape no cumple las normativas vigentes de homologacion exigidas.

**ATTESTATO DEL COSTRUTTORE** · Il dispositivo di scarico di ricambio del tipo sotto riportato, prodotto da Arrow Special Parts S.p.A., è conforme al Regolamento ECE-ONU R92 Revisione 1.

Le seguenti versioni del dispositivo di scarico del tipo sotto riportato possono essere utilizzate sui veicoli elencati nella tabella sottostante.

**MANUFACTURER'S STATEMENT** · The replacement exhaust system of type listed below, produced by Arrow Special Parts S.p.A., is complying with UN-ECE Regulation R92 Revision 1. The following versions of this replacement exhaust system can be fitted on vehicles shown in the following list.

---

tipo scarico · exhaust type · type d'échappement  
konstruktionstyp · tipo de escape

**M17**

---

lista delle applicazioni · list of applications · liste des applications  
applikationsliste · lista de aplicaciones

| brand | commercial description | vehicle type | vehicle approval number | exhaust drawing |
|-------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Kymco | Xciting 400            | D6           | e13*168/2013*00007      | BL1050          |

**MALOSSI S.P.A.**

Via Roma, 118/l · 40012 Calderara di Reno (BO) · ITALY

Tel. +39 051 6460011 · Fax +39 051 6460036

**[www.malossi.com](http://www.malossi.com)**