

PRODUKTINFORMATION



Schmierstoffe – Motoröl – Pkw-Motoröle

Version: 001/22e

Valvoline™ SynPower™ 5W-30

VALVOLINE SynPower – Premium-Motoröl auf Basis der hochwertigen HC-Synthesetechnologie mit OEM-Zulassung.

SynPower wurde für ultimative Leistung und Schutz unter allen Betriebsbedingungen formuliert und erfüllt die neuesten Standards führender Motorenhersteller.

Zulassungen und Spezifikationen

MB-Zulassung 229.5
ACEA A3/B4
API SL
BMW LL-01
MB-229.3
MB 226,5
Renault RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00
Empfohlen, wenn Fiat 9.55535.G1 vorgeschrieben ist

Einsatzbereiche

SynPower 5W-30 ist gemäß der Schmierstoffspezifikation MB-Zulassung 229.5 formuliert.

Formuliert für Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, einschließlich moderner Motoren mit Turbolader und Katalysator.

Geeignet für extralange Ölwechselintervalle und für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung (Volkswagen DID-Test).

Prüfen Sie stets in der Betriebsanleitung, welche Ölspezifikation vorgeschrieben ist.

Merkmale und Nutzen

Schützt Motor und Abgassystem

SynPower Motoröl ist mit Grundölen höchster Qualität und modernsten Additiven formuliert, um unter allen Betriebsbedingungen höchstmöglichen Schutz und höchste Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Entwickelt zur Erfüllung der neuesten Normen führender Motorenhersteller.

Ablagerungskontrolle

Spezielle Additive verhindern die Bildung von Schlamm und schädlichen Ablagerungen im Motor.

Motorsauberkeit

Hält den Motor extrem sauber, indem es Ablagerungen minimiert.

Lange Ölwechselintervalle

Formuliert für hervorragende Produktstabilität. Dauerhafte Leistungsfähigkeit und Eignung für lange Ölwechselintervalle.

Verschleißschutz Bietet unter allen Betriebsbedingungen maximalen Schutz vor Verschleiß.

Hervorragendes Kaltstartverhalten

Der sofortige Ölstrom bei niedrigen Temperaturen sorgt für leichte Kaltstarts und optimale Schmierung innerhalb von Sekunden nach der Zündung.

PRODUKTINFORMATION



Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist bei der Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Markenprodukten höchster Qualität sowie Dienstleistungen für die Automobilbranche und allgemeine Industrie ein Marktführer. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie unter <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oder <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

SynPower	
SAE-Viskositätsklasse	5W-30
Viskosität , mm ² /s bei 100°C ASTM D-445	12,3
Viskosität , mm ² /s bei 40°C ASTM D-445	73
Viskositätsindex ASTM D-2270	167
Viskosität , mPa.s -30°C ASTM D-5293	6060
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	12,4
Pour Point , °C ASTM D-5949	-36
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C ASTM D-4052	0,852
Flammpunkt , COC, °C ASTM D-92	226

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch erhältlich ist über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://sds.valvolineglobal.com>

Umweltschutz

Altöl unbedingt bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt – 001/22d

™ Warenzeichen, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Die hier enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sind nach bestem Wissen genau und zuverlässig. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.