

Für die ordnungsgemäße Funktion der Griffe ist es unbedingt erforderlich, dass die Montage am Fahrzeug von einem qualifizierten Bediener durchgeführt wird, um die richtige Produktanwendung sicherzustellen.

DOMINO und TOMMASELLI haften nicht für Konsequenzen, die sich aus einer fehlerhaften Produktmontage ergeben, insbesondere wenn diese Tätigkeit nicht von einem qualifizierten Bediener zertifiziert wurde.

Es wird empfohlen, während der Montage Handschuhe zu tragen. Nehmen Sie die alten Griffe ab und reinigen Sie den Lenker und das Gashebelrohr sorgfältig mit Alkohol.

Verwenden Sie bei der Montage keine Lösungsmittel, Schmiermittel oder Lacke, die die neuen Griffe oder ihre technischen Merkmale beschädigen könnten. Geben Sie einen Sprühnebel Alkohol auf die Außenseite des linken Lenkerendes entlang des linken Griffbereichs sowie innerhalb des Griffs selbst (dem Griff) Innendurchmesser ist kleiner (ca. 20 mm).

Griff am linken Lenkerende drücken und drehen. Stellen Sie sicher, dass der Griff gemäß den ästhetischen Anforderungen vollständig montiert und in der richtigen Position ist.

Wiederholen Sie dieselben Schritte, um den richtigen Griff am Lenker mit einem Durchmesser von ca. 24 mm zu montieren.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Griffe, dass sie sicher sind und am Lenker befestigt.

Für den Wettkampf ist der Griff mit einem speziellen Sitz für die Befestigung eines Metalldrahtes ausgestattet.

Bei Unfällen oder versehentlichen Schlägen prüfen Sie die Vollständigkeit und Funktion der Griffe und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.