

Schmierstoffe – Motoröl – Motorradmotoröle

Version: 306/10a

SynPower™ 4T SAE 10W-40

Vollsynthetisches Premium-Motoröl für Viertakt-Motorradmotoren. Formuliert für höchste Leistungsfähigkeit unter allen Betriebsbedingungen. Entwickelt zur Erfüllung der neuesten Normen führender Motorenhersteller.

Leistungsstufen
API: SN
JASO MA
JASO MA2

Einsatzbereiche

Viertakt-Motorradmotoren, bei denen ein Motoröl SAE 10W-40 empfohlen wird.

Eignet sich für Nasskupplungen und wird für japanische und andere Motorräder empfohlen, bei denen API SN oder JASO MA Flüssigkeiten vorgeschrieben sind.

Kann in Motorrädern mit hoher Motorleistung eingesetzt werden.

Optimiert für Schmiersysteme, bei denen Motor, Getriebe und Kupplung integriert sind (Nassumpf).

Eignet sich für Motorräder, die unter kalten Witterungsbedingungen eingesetzt werden.

Merkmale und Nutzen

Höchster Schutz und höchste Leistungsfähigkeit

SynPower 4T Motoröl ist mit Grundölen der höchsten Qualität und den neuesten Additiven formuliert, um unter allen Betriebsbedingungen den höchstmöglichen Schutz und die höchste Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Entwickelt zur Erfüllung der neuesten Normen führender Motorradmotorenhersteller.

Verschleißschutz

Bietet höchstmöglichen Schutz vor Verschleiß unter allen Betriebsbedingungen. Für den Schutz von Hochleistungsmotoren ausgelegt.

Motorsauberkeit

Hält den Motor extrem sauber, indem es Ablagerungen minimiert.

Für Nasskupplungen geeignet

Optimale Reibungseigenschaften für maximale Kraftübertragung, weiche Schaltvorgänge und geeigneten Schutz der Nasskupplung. (JASO MA2 freigegeben).

Einfache Starts

Empfohlen für schnelle Starts, auch bei sehr kalter Witterung oder nach langem Stillstand des Motors.

Wir halten die Welt seit 1866 in Bewegung™

Valvoline ist führend in der Herstellung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Markenprodukten und -dienstleistungen in hoher Qualität für die Automobilbranche und die allgemeine Industrie. Valvoline ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig. Zu den Produkten gehören Fahrzeugschmierstoffe, Getriebeflüssigkeiten, Getriebeöle, Hydraulikschmierstoffe, Automobilchemikalien, Spezialprodukte, Fette und Produkte für Kühlsysteme.

Weitere Informationen über Valvoline-Produkte, Programme und andere Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage www.valvolineeurope.com

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften beruhen auf dem Produkt aus der aktuellen Produktion. Auch Produkte aus künftiger Produktion werden den Valvoline Spezifikationen entsprechen. Es kann jedoch zu Abweichungen hinsichtlich der Eigenschaften kommen.

SynPower 4T	
SAE-Viskositätsklasse	10W-40
Viskosität , mm ² /s bei 100 °C. ASTM D-445	14,5
Viskosität , mm ² /s bei 40 °C. ASTM D-445	94,2
Viskositätsindex ASTM D-2270	160
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	7,6
Pourpoint , °C ASTM D-5949	-36
Spezifisches Gewicht bei 15,6 °C. ASTM D-4052	0,855
Flammpunkt , COC, °C. ASTM D-92	217

Diese Information gilt nur für Produkte, die an folgendem Standort / folgenden Standorten hergestellt werden: Europa

™ Warenzeichen von Valvoline, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2016

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben, Informationen und Daten sollten genau und zuverlässig sein. Sie sind jedoch nicht als Garantie, ausdrückliche Gewährleistung oder stillschweigende Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung zu betrachten, für die Ellis Enterprises B.V. und ihre Tochtergesellschaften eine rechtliche Verantwortung übernehmen.

Gesundheit und Sicherheit

Eine Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit durch dieses Produkt ist bei richtigem Einsatz in der empfohlenen Anwendung und unter der Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards unwahrscheinlich. Wir weisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) hin, das auf Wunsch über Ihre örtliche Verkaufsniederlassung oder über das Internet unter <http://msds.ashland.com> erhältlich ist

Umweltschutz

Altöl unbedingt bei einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Die örtlichen Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewässer geraten lassen.

Lagerung

Wir empfehlen, alle Gebinde geschützt zu lagern. Falls eine Lagerung im Freien unumgänglich ist, müssen Fässer horizontal gelagert werden, damit kein Wasser eintreten kann und die Markierungen der Fässer nicht beschädigt werden. Die Produkte dürfen nie bei Temperaturen über 60 °C gelagert, direkter Sonnenhitze oder Frosttemperaturen ausgesetzt werden.

Ersetzt – 306/09a