

EUROL ATF TYPE A

Beschreibung

EUROL ATF TYPE A ist eine sehr hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe. Durch die qualitativ hochwertigen Basisöle wird der Schmierfilm auch bei höheren Betriebstemperaturen durch das gute Viskositätstemperaturverhalten aufrechterhalten.

Spezifikationen

- GM Type A
- Suffix A

Technische Daten		Prüfverfahren
Dichte bei 20°C; g/cm ³	0,868	DIN 51757
Viskosität bei 40°C; mm ² /s	43,20	DIN 51550 u. DIN 51561 od. DIN 51562 Teil 1
Viskosität bei 100°C; mm ² /s	8,25	
Viskositätsindex	168,0	DIN ISO 2332
Flammpunkt COC, °C	198,0	DIN ISO 2592
Pourpoint; °C	-45,0	DIN ISO 3016
Basenzahl, mgKOH/g	2,6	
Mechanische Prüfung in der FZG-Zahnrad-Verspannungs-Prüfmaschine A/8.3/90: Schadenskraftstufe	10	DIN 51354 Teil 1

Diese Informationen entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die angegebenen Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten.